



技术要求 (Technical Requirements):

- 1、输入电流10A，输出7位10A澳大利亚孔+1位过载保护+1位防雷  
Input current 10A, output 7-way 10A Australian sockets+1-way overload protection+1-way lightning protection
- 2、模块顺序:1/10隔板+2/10隔板+4/10隔板+1位过载保护+1位防雷+7位10A澳大利亚孔  
Module order: 1/10 plate+2/10 plate+4/10 plate+1-way overload protection+1-way lightning protection+7-way 10A Australian sockets
- 3、载体1U环保T5铝型材，19英寸标准横装  
Carrier: 1U Environmental friendly T5 aluminum profile, 19 inches standard horizontal installation
- 4、配线要求: 适合3G1.5mm<sup>2</sup>及以下电线，具体配线根据生产计划单  
Cable requirements: no more than 3G1.5mm<sup>2</sup>, depends on production plan
- 5、采用20mm铁封板 (高度95mm)  
Use 20mm iron sealing plate (height 95mm)
- 6、背面进线  
Cable entry at the back

A	21/07-2022	首次发放	方松辰 Songchen Fang	未注公差: TOLERANCE:	批准: 沈东 APPROVAL: Jack Shen	审核: 方松辰 CHECKING: Songchen Fang	校对: 方松辰 CORRECT: Songchen Fang	制图: 方松辰 DRAWING: Songchen Fang
版本 REV.	出图日期 DRAWING DATE	描述 DESCRIPTION	制图 DRAWING BY	材料名称: MATERIAL:	日期: DATE: 21/07-2022	日期: DATE: 21/07-2022	日期: DATE: 21/07-2022	日期: DATE: 21/07-2022
零件名称 PART NAME		客户型号: CUSTOMER No.:		物料编号: MATERIAL PART No.:		<p>不得测量图纸尺寸 NOT SCALE DWGING</p>		
总装图		公司型号: MODEL No.: PDU08-1U-A7-F1G1		图纸编号: DRAWING No.: 20220721-20				